AP.- 422

BASE SOLVENTE

LIQUID SILK

REGISTRO SANITARIO INDUSTRIAL: 37,90/M

ANTIADHERENTE - LUBRICANTE

LIQUID SILK es un lubricante, antiadherente y desmoldeante de alta calidad. Su fórmula con silicona incorporada, reduce el coeficiente de fricción y protege de la corrosión la superficie tratada.

- **No mancha. Incoloro e inodoro.**
- **Rango de temperatura: Desde - 50 ºC hasta 300 ºC.**
- **Reduce el consumo de gas en el proceso de soldadura con hilo.**

AREAS DE APLICACIÓN

- Talleres de soldadura: evita que se adhieran las proyecciones, reduce la presión de salida del gas y mejora el deslizamiento.
- Industria textil, artes gráficas e industria del mueble: lubricante.
- Industria alimentaria: todos lo componentes de LIQUID SILK cumplen la clasificación H1 para contacto accidental con alimentos.
- Industria del plástico: desmoldeante.
- Industria en general: abrillantador de superficies delicadas como vinilo, cuero, salpicaderos de coches, etc.

COMPOSICIÓN

Mezcla de polímeros de dimetil polisiloxano.

MODO DE EMPLEO

La superficie deberá estar seca y limpia. Agita el envase en posición vertical y aplicar una fina capa de producto.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Líquido viscoso incoloro.
d: 0.970 gr/cc
Viscosidad: 350 mm^2/s a 25 ºC
Temperatura de congelación: -50 ºC

PRESENTACIÓN

Cajas de 12 aerosoles de 400 ml.

La información aquí reflejada esta basada en nuestro conocimientos y en los ensayos realizados.No nos responsabilizamos de los resultados obtenidos si el producto se aplica sin seguir las condiciones y el modo de emple recomendado. En caso de duda, consultese con nuestro departamento tecnico.

o aqui